

Форвардер VIMEK-BEL 610



Лесоводственная технология рубок

Небольшой вес, ширина и высокая маневренность, позволяют работать без прокладки традиционных технологических коридоров

Новая гидравлическая трансмиссия

Три режима движения «ECO», «Лес1», «Лес2», переключаемые тумблером

Улучшенная гидравлическая система крана

Более плавное и точное движение крана и грейфера ускоряет работу при погрузке и выгрузке сортиментов

Vimek Tilt grapple нового поколения

Новые уникальные возможности погрузки сортиментов в густом лесу без повреждения деревьев

Технические характеристики

Двигатель

CAT C2.2T CRDI, 50 кВт
EU Stage 3B, US EPA Tier 4 Final

Угол поворота рамы

45°

Трансмиссия

Гидромеханическая

Скорость

0-18 км/час

Гидравлика

88 л/мин, 175 бар

Дорожный просвет

0,4 м

Ширина

1,80-1,88 м

Длина

Стандарт 7,0 м
(длина грузового отсека 3,15 м, 2 пары стоек, загрузочная площадь 1,85 м²)
Удлиненная 7,41 м
(длина грузового отсека 3,53 м, 4 пары стоек, загрузочная площадь 1,65 м²)
Длинная 7,71 м
(длина грузового отсека 3,9 м, 4 пары стоек, загрузочная площадь 1,65 м²)

Вес

4910 кг

Грузоподъемность

5000 кг

Шины передние

405/70-24

Шины задние

400/60-15,5

Кран

Mowi P25, вылет - 5,2 м,
Mowi P25T, вылет - 6,5 м
26 kNm, Угол поворота – 270°

Дополнительное оборудование

Стандарт

Кондиционер кабины оператора

Шарнир грейфера с системой блокировки.

Радио с Bluetooth.

LED фары на кабине (6)

и на кране (2)

Опции

Пневматическое кресло

Стальные цепи на передние колеса.

Стальные гусеницы на задние колеса

Защитные экраны от солнца.

Дизельный или электрический подогреватель двигателя.

Газонаполненные демпферы на подъем и поворот крана.

Кран с телескопическим удлинителем
Электронасосы для заправки топлива и гидравлического масла.

Радиоуправляемая гидравлическая лебедка.

Грейфер с устройством наклона

Камера заднего вида

Ковш экскаваторный грейферный с ротатором.

Тележка для транспортировки
Dolly-trailer